

XLAINE18.V RECHTSTREEKS OP HET DAKBESCHOT

GUARANTEED
10
years

Natuurlijke Renovatie Isolatie

Technische Kenmerken

Afmeting :	9,81 m x 1,53 m
Oppervlakte :	15 m ²
Gewicht (per roll) :	+/- 9,3 Kg
Gewicht (per m ²) :	+/- 0,620 Kg
Dikte (mm) :	+/- 35mm

Toepassing

Rechtstreeks op het dakbeschot

Samenstelling

De MULTI-ISOLATIE is samengesteld uit:

- 1 Laag Gewapende gemetalliseerde polyesterfolie met een soortelijk gewicht van 68 gr/m² (+/-5%)
- 3 Lagen Schapenwol min. 100g/m²
- 7 lagen luchtisolierende polyethyleenfolie
- 7 Lagen gemetalliseerde polyesterfolie 12 micron

3 lagen Schapenwol min 100g/m²
Volledig recyclebaar

Gebruikte reflectielagen:
Dikte: 12 micron
Emission rate : 5%



**R_{ti} = Vergelijkbare thermische isolatiewaarde
tov traditionele isolatie gemeten
in werkelijke reële omstandigheden**



Toepassingsgebied

ROOFS



WALLS



FLOORS



CEILINGS



Let op!!
Bij toepassing
van XLaine 18v
in de nabijheid
van schoor-
stenen,
openhaarden,
boilers en
combiketels,
minimaal 150mm
ruimte houden.



- ★ Kan hier toegepast worden met de juiste voorzorgsmaatregelen
- ★★ Aanbevolen toepassingsgebied
- ★★★ Beste toepassings gebied

XLaine 18V = 240mm traditionele isolatie
R_{ti} = (6,10 m²K/W)

BELANGRIJK !!

Voor het
afplakken
van de overlap-
pen
onze speciale
XL 5711 Alutape
gebruiken.



XLAINE18.V RECHTSTREEKS OP HET DAKBESCHOT